

Дверна коробка – суцільнометалева зварна конструкція, товщиною 80 мм. виконана з профільної труби 80x40 з відбійником по периметру. Дверне полотно, товщиною 72 мм. – суцільнометалевий силовий каркас, що виготовлений з профільної труби 40x25, одне вертикальне і чотири горизонтальних ребра жорсткості, один сталевий холоднокатаний лист товщиною 1,5 мм. та дві МДФ панелі товщиною 16 мм. Дверне полотно з'єднане з коробкою за допомогою трьох зовнішніх петель і обладнане двома антизрізами. Заповнення дверного полотна мінеральна вата «ISOVER». Два контури ущільнення (гумовий ущільнювач виробництва польської фірми «Стоміль Санок»). Верхній замок «Kale 257L» врізний сувальдний сейфового типу. Нижній замок «Kale 252RL» врізний циліндровий зі замичкою. Ручка «S.A.P.-523 Priorita» Броненакладка «АВЕРС» значно підвищує зломостійкість замка. Серцевина «Fuaro 45/45» (ключ/вороток). За індивідуальним замовленням двері можуть комплектуватися замком «Mottura 54 797» та серцевиною «MUL-T-LOCK». Оглядове вічко «Fuaro». Варіанти покриття: зовнішня та внутрішня сторона – фрезеровані, ламіновані матовою плівкою ПВХ «Fine vinyl» або покриті термостійкою плівкою «Vinorit», декоративні панелі МДФ товщиною 16 мм. За індивідуальним замовленням ламінуються шпоном на флазеліновій основі та покриваються лаками «SAYERLACK».